

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Mechanizm gniazda wtykowego SCHUKO z zegarem, z przesłoną, K, P, Sys M

MTN501144

❗ Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten System M
Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Socket-outlet with timer
Prezentacja urządzenia	Mechanism with fixing frame and cover plate
Odcień koloru	Beige (RAL 1013)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	1
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Gniazdo standardowe	Schuko
Sygnalizacja lokalna	Z oświetleniem
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych
Sposób mocowania	Wkrętami
Prąd znamionowy	8 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik miniaturowy
Time delay range	15 min...8 h
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy
Materiał	Poliwęglan jaskrawy
Wysokość	72 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	62 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK02
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,9 cm
Szerokość opakowania 1	7,6 cm
Długość opakowania 1	7,6 cm
Waga opakowania 1	159,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,15 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki