

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł zasilający APC Symmetra do montażu w szafie rack, 2–6 kVA (2 kVA)

SYPM2KU

Podgląd

Prezentacja	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V
Main Output Voltage	200 V 208 V 230 V
Moc znamionowa w W	1400 W
Moc znamionowa w VA	2000 VA
Liczba szaf rackowych	0U
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0

Parametry fizyczne

Wysokość	8,26 cm
Szerokość	21,59 cm
Głębokość	54,61 cm
Masa produktu	7,73 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Kompatybilność z USB	No

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
------------------------	--------------------------------

Ograniczenia napięcia wejściowego	155...276 V
-----------------------------------	-------------

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	1400 W
---	--------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	24,77 cm
Szerokość opakowania 1	35,56 cm
Długość opakowania 1	66,04 cm
Waga opakowania 1	9,071 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Nie zgodny
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki