


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz napięciowy XF lub MX, standard, Masterpact MTZ1/2/3, 24 VAC 50/60 Hz, 24/30 VDC, część zamienna

LV833659SP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact (Masterpact MTZ2) wyłącznik Masterpact (Masterpact MTZ3) wyłącznik Masterpact (Masterpact MTZ1) wyłącznik
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka zamykająca Cewka otwierająca

Parametry uzupełniające

[Un] voltage power supply	24 V AC 50 Hz 24...30 V DC
Próg napięcia wyzwalającego	0,7...1,1 Un podczas otwierania 0.85...1.1 Un podczas zamykania
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms podczas otwierania dla MasterPact MTZ1 60 ms podczas otwierania dla MasterPact MTZ2 60 ms podczas otwierania dla MasterPact MTZ3 65 ms podczas zamykania dla MasterPact MTZ1 80 ms podczas zamykania dla MasterPact MTZ2 90 ms podczas zamykania dla MasterPact MTZ3
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,400 cm
Szerokość opakowania 1	14,200 cm
Długość opakowania 1	21,000 cm
Waga opakowania 1	198,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30,000 cm

Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	8,570 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki