


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, podłączenie do wyłącznika NT 1250A 3P

LVS04475

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	szynoprzewód Linergy
Opis biegunów	3P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Głębokość szafy	400 mm: przód 400 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT12 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT12 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1250 A
Przekrój poprzeczny szyny	80 x 10 mm
Wysokość	150 mm
Szerokość	10 mm
Masa produktu	6,48 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 14
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,5 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	54,0 cm
Waga opakowania 1	6,332 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	38,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	188,0 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki