

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Przewód zasilania LXM05 25m

VW3M5101R250

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 2 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 2 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (140 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 2 stosy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 3 stosy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 2 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 3 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 2 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 3 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (140 mm)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
Długość kabla	25 m
Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Złącze - przemysłowa M23 dla strona serowosilnika Wolny koniec dla strona serwonapędu
Masa produktu	6,2 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,200 cm
Szerokość opakowania 1	44,100 cm
Długość opakowania 1	47,300 cm

Waga opakowania 1	5,400 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	21
Wysokość opakowania 2	73,500 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	132,931 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki