

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Asfora, gniazdo SAT przelotowe 4dB, bez ramki, stal

EPH3700262

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

### Parametry podstawowe

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gama produktów                                                  | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu                                     | SAT socket                      |
| Prezentacja urządzenia                                          | Mechanizm z ramką montażową     |
| Rodzaj gniazda TV                                               | Gniazdo pośrednie (przejściowe) |
| Dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego | Do systemów rozdzielczych       |
| Odcień koloru                                                   | Stalowy                         |
| Sposób pakowania                                                | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy                                         |
| Liczba gniazd            | 1                                                  |
| Gniazdo TV-SAT           | Typ F                                              |
| Tłumienie                | 4 dB                                               |
| Przepływ prądu stałego   | W gniazdku SAT                                     |
| Liczba na linię          | 4                                                  |
| Przyłącza - zaciski      | Zaciski bezśrubowe                                 |
| Materiał                 | ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa |
| Wykończenie powierzchni  | Malowane                                           |
| Materiał przewodnika     | Miedź                                              |
| Sposób mocowania         | Pazury51...80 mm                                   |
| Wysokość                 | 71 mm                                              |
| Szerokość                | 71 mm                                              |
| Głębokość                | 42 mm                                              |
| Głębokość wystawiania    | 13 mm                                              |
| Masa produktu            | 0,075 kg                                           |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Znak jakości       | CE   |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 16,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 11,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 5,0 cm    |
| Waga opakowania 1              | 78,0 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,1 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 18,5 cm   |
| Długość opakowania 2           | 27,5 cm   |
| Waga opakowania 2              | 1,039 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm     |
| Szerokość opakowania 3         | 40 cm     |
| Długość opakowania 3           | 60 cm     |
| Waga opakowania 3              | 13,219 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki