

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Odace, przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem 2xUSB, 1,5m biały/ drewno nordic

ST933U1WC

Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Trailing lead
Nazwa gamy	Odace extend
Kształt	Square
Typ sterowania	Mains switch
Liczba gniazd	3
Liczba gniazd zasilających	3 square
Połączenie typu zintegrowanego	2 port USB 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A
Odcień koloru	White/wood
Długość kabla	1,5 m

Parametry uzupełniające

Number of socket outlets with earth pin	3
Type of USB power supply	USB type A + A
Number of USB connection	2
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
On/Off switch present	Prawda
Prąd znamionowy [In]	16 A
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych
Maksymalna zdolność łączeniowa	16 A
Lampka podświetlenia	ON indicator
Materiał	PP (polipropylen) PC
Długość	254 mm
Szerokość	57 mm

Głębokość	40,5 mm
Sposób pakowania	Blister
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Obróbka powierzchni	Bez malowania

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	31,5 cm
Waga opakowania 1	486 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	8,195 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	128
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	73,56 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki