

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz podnapięciowy Acti9 iMN-24 24VAC, 24VDC

A9A27108

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz podnapięciowy
Skrócona nazwa urządzenia	iMN
Zastosowanie urządzenia	Zabezpieczenie
Napięcie sterujące [Uc]	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Typ sterowania	Dźwignia
Szerokość w modułach 9 mm	2

Parametry uzupełniające

Rodzaj zabezpieczenia	Podnapięciowy
Zgodność gamy	Acti 9 (Acti 9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti 9 iSW-NA) Acti 9 (Acti9 iC60) wyłącznik miniaturowy z podwójnym zestawem styków
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik świetlny umieszczony z przodu
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Top and bottom: tak
Wysokość	85 mm
Szerokość	17,5 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	69 g
Kolor	Biały
Przylączy - zaciski	Zacisk klamrowy (spód) - 1 kabel (kable) 1...6 mm ² - sztywny bez końcówki kablowej Zacisk klamrowy (spód) - 1 kabel (kable) 0,5...4 mm ² - elastyczny bez końcówki kablowej Zacisk klamrowy (spód) - 2 kabel (kable) 1...2,5 mm ² - sztywny bez końcówki kablowej Zacisk klamrowy (spód) - 2 kabel (kable) 1...2,5 mm ² - sztywny z końcówką kablową
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm dla spód połączenie
Moment dokręcania	1 N.m spód
Kod zgodności	IMN

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	7,7 cm
Długość opakowania 1	9,4 cm
Waga opakowania 1	78 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	8,7 cm
Szerokość opakowania 2	10 cm
Długość opakowania 2	26,7 cm
Waga opakowania 2	684 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	6,658 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki