

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Transformator dzwonkowy Acti9 iTR-B-25/12-24 25 VA 8-12 VAC

A9A15215

### Parametry podstawowe

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Range of product            | Acti9                   |
| Nazwa produktu              | Acti 9 iTR              |
| Typ produktu lub komponentu | Transformator           |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iTR                     |
| Rodzaj transformatora       | Transformator dzwonkowy |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                        |
| Napięcie wyjściowe                  | 12/24 V: +/- 15 % przy obciążeniu<br>16/32 V: bez obciążenia                                                                               |
| Zabezpieczenie zwarciove wyjścia    | Wzbudowany                                                                                                                                 |
| Moc znamionowa w VA                 | 25 VA                                                                                                                                      |
| Sposób montażu                      | Stacjonarny                                                                                                                                |
| Podstawa montażowa                  | 35 mm szyna symetryczna DIN                                                                                                                |
| Szerokość w modułach 9 mm           | 6                                                                                                                                          |
| Wysokość                            | 89 mm                                                                                                                                      |
| Szerokość                           | 54 mm                                                                                                                                      |
| Głębokość                           | 60 mm                                                                                                                                      |
| Kolor                               | Biały                                                                                                                                      |
| Zacisk dodatkowego podłączenia      | Zaciski typu tunelowegosztynny 2,5 mm²<br>Zaciski typu tunelowegoelastyczny 2,5 mm²<br>Zaciski typu tunelowegoelastyczny z tulejką 2,5 mm² |
| Gługość odizolowanego odcinka       | 6 mm                                                                                                                                       |
| Moment dokręcania                   | 0,5 N.m                                                                                                                                    |

### Środowisko pracy

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Normy                | EN 60742<br>EN 61558-2-6<br>IEC 61558-2-6 |
| Certyfikaty produktu | NF                                        |
| Stopień ochrony IP   | IP20 conforming to IEC 60529              |

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 z opcjonalnymi osłonami zacisków |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...55 °C                              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...80 °C                              |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 6,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 9,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 662,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 14        |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 9,170 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Sustainable packaging                 | Yes                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki