

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł akumulatorowy do UPSa 24VDC, montaż na szynie DIN

XB005XPDR

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	24 V prąd stały (DC)
Main Output Voltage	24 V prąd stały (DC)
Rodzaj akumulatora	VRLA
Osprzęt dostarczany w dostawie	Podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania

Umieszczenie akumulatora	Szafa akumulatorowa
Sposób montaż urządzenia	DIN rail
Napięcie akumulatora	24 V

Parametry fizyczne

Kolor	Szary metaliczny
Wysokość	129 mm
Szerokość	192 mm
Głębokość	119 mm
Masa produktu	4,5 kg
Preferencje montażu	No preference
Kompatybilność z USB	No

na wyjściu

Pojemność baterii	4,5 A.h
-------------------	---------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE TÜV
Normy	IEC 62368-1

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...50 °C
--	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	234,7 mm
Szerokość opakowania 1	190 mm
Długość opakowania 1	188 mm
Waga opakowania 1	4,8 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 Year
-----------	--------

Zalecane zamienniki