

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kabel zasilający 5m ekranowany 4x 1,3mm², BCH2 Złącze MIL

VW3M5D2AR50

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 28
Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BCH2 w 1000 W (100 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 2000 W (100 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 300 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 500 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 600 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 850 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 900 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 1000 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 1500 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 2000 W (130 mm) (bez hamulca)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 28
Długość kabla	5 m

Parametry uzupełniające

Przylączy elektryczne	Wolny koniec dla strona serwonapędu Złącze - MIL small dla strona serowosilnika
Średnica drutu (wg.Amerykański)	4 AWG 16
Masa produktu	0,7 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	28,5 cm
Długość opakowania 1	37,4 cm
Waga opakowania 1	911,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2

Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,137 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki