


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, łącznk szyn Linergy EV pion_poziom 2500A długi

LVS04605

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Nazwa produktu	Linergy LGYE
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa Linergy (Linergy LGYE) szyna zbiorcza
Osprzęt dostarczany w dostawie	Ramka mocująca Elementy mocujące
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	szynoprzewód Linergy
Dopasowanie do urządzeń	Łącze: szynoprzewód pionowy instalacja - góra połączenie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	2500 A
Wysokość	170 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość	4 mm
Masa produktu	1,6 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	11 cm
Długość opakowania 1	19 cm
Waga opakowania 1	1,585 kg
Jednostka miary opakowania 2	S02

Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	8,206 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	28 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	60,5 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki