

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

UPS 24VDC IN/OUT 480W, montaż na szynie DIN



BVS480XDPDR

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	24 V prąd stały (DC)
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	24 V prąd stały (DC)
Moc znamionowa w W	480 W
Przylączy - zaciski	1 2 pins

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Systemem baterii zewnętrznych
Napięcie akumulatora	24 V

Ogólny

Number of power module	1
Dostarczane wyposażenie	podręcznik użytkownika

Parametry fizyczne

Kolor	Szary metaliczny
Wysokość	129 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	119 mm
Masa produktu	0,5 kg
Sposób montażu	DIN rail mount
Miejsce montażu	Poziomy

na wejściu

Number of input connectors	1 złączka 2-przewodowy
Ograniczenia napięcia wejściowego	21.6...28.8 V 24 V prąd stały (DC)
Maksymalny prąd wejściowy	20 A
Typ zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik zintegrowany (niewymienny)

na wyjściu

Typ przebiegu	Zasilacze stałoprądowe
Wydajność	95 %
Największy prąd wyjściowy	20 A

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE TÜV
Normy	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

Parametry środowiskowe

Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Poziom dźwięku	40 dB
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	190 mm
Szerokość opakowania 1	57 mm
Długość opakowania 1	188 mm
Waga opakowania 1	0,7 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 Years repair or replace
-----------	---------------------------

Zalecane zamienniki