

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Modul dachowy wentylowany do obudów SFHD IP55 800x 400mm

NSYSFCVR84HD

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Anwendung	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Dach z wentylacją
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Na gorze obudowy
Zgodność gamy	Spacial (Spacial SFHD) odpowiednia obudowa
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal z pokryciem antykorozyjnym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M12 - punkt mocowania dachu lokalizacja
Korrosionsbeständigkeit	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Wysokość	95 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	400 mm
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,5 cm
Szerokość opakowania 1	45,0 cm
Długość opakowania 1	85,0 cm
Waga opakowania 1	8,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	83,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	99,8 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki