

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Merten, System M, płytki centralna łącznika ściągowego, biały polarny

MTN3380-0319

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Marka produktu              | Schneider Electric                                                             |
| Gama produktów              | Merten System M                                                                |
| Gama produktów              | Merten System M                                                                |
| Nazwa gamy                  | M-Smart<br>System M<br>M-Elegance<br>M-Plan glass<br>M-Arc<br>M-Star<br>M-Plan |
| Typ produktu lub komponentu | Płytki pokrywy                                                                 |
| Colour                      | Biel polarna (RAL 9010)                                                        |

### Parametry uzupełniające

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Przeznaczenie produktu | kabel rozwijany    |
| Materiał               | Poliwęglan lśniący |
| Sposób mocowania       | Przez klamrę       |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 2,3 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 5,6 cm |
| Długość opakowania 1           | 5,6 cm |
| Waga opakowania 1              | 13 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5      |
| Wysokość opakowania 2          | 5,9 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 7,1 cm |
| Długość opakowania 2           | 9,6 cm |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Waga opakowania 2              | 81 g    |
| Jednostka miary opakowania 3   | CAR     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 225     |
| Wysokość opakowania 3          | 18,5 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm   |
| Długość opakowania 3           | 40 cm   |
| Waga opakowania 3              | 4,05 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki