

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



RP-C, sterownik, 2x Ethernet (BACnet), 2x RS485 (Sensorbus, Roombus), Bluetooth, 8Ub, 4DO, z zaciskami śrubowymi

SXWRCF12A10002

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	RP-C-12A-F-24V
Dostępna funkcja	Programmable Smart sensor input
Certyfikaty produktu	RCM Lista cUL z certyfikatem UL
Sposób montażu	DIN rail mount Montaż panelowy
Szerokość	180 mm
Typ produktu lub komponentu	Field controller
Power consumption in VA	23 VA
Częstotliwość sieci	50 Hz 60 Hz
Zastosowanie urządzenia	HVAC Low voltage fan coil Chilled beam Low voltage rooftop
Przesunięcie zegara	+/- 1 min/month
Stopień ochrony IP	IP20
Model	RP-C-12A-F-24V
Kolor	Czarny
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
Typ wejścia/wyjścia	8 universal I/O
Input voltage	-0.5...24 V prąd stały (DC) for universal input
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing
Rodzaj pamięci	128 kB backup 6 MB RAM
Communication port support	ETHERNET 10/100BASE-TX
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC +/- 15 % 24...30 V DC 23...33 V DC
Ilość wyjść	4 solid-state relay output
Waga produktu	0,37 kg
Numer portu	2, typ złącza: RJ45 1, typ złącza: USB typ A żeński 1, typ złącza: urządzenie USB z portem Mini-B

Parametry uzupełniające

Czas kopi zapasowej	7 days
Ognioodporność	UL94-5VB
Protokół portu komunikacyjnego	BACnet IP Bluetooth 5.0 LE 2.4 GHz BACnet MS/TP
Normy	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC part 15 Subpart A class B FCC part 15 Subpart C class B UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ETSI EN 300 328 ETSI EN 300 328:v2.1.1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,7 cm
Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	18,5 cm
Waga opakowania 1	412 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki