

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SE Easy UPS SRVS 72V Zewnętrzny moduł akumulatorowy dla 2-3kVA

SRVS72BP-9A

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu Uninterruptible power supply (UPS)

Rodzaj akumulatora Akumulator kwasowo-ołowiowy

Osprzęt dostarczany w dostawie Podręcznik użytkownika
Battery cable

Akumulatory i czas podtrzymania

Liczba bloków akumulatorów w szeregu 6

Sposób montaż urządzenia Montowany na podłodze

Wstępnie zainstalowane baterie 0

Puste gniazda akumulatorowe 0

Napięcie akumulatora 72 V

Parametry fizyczne

Kolor Czarny

Wysokość 33,6 cm

Szerokość 19 cm

Głębokość 42,5 cm

Masa produktu 38 kg

Sposób montażu Brak możliwości montażu w szafie rack

Kompatybilność z USB No

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0...15000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	32,5 cm
Szerokość opakowania 1	23,5 cm
Długość opakowania 1	56,5 cm
Waga opakowania 1	40,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki