

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ultra - mini kanał elektroinstalacyjny - 30 x 30 mm - PCW - biały - 2 m



ETK30330

Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Mini kanał elektroinstalacyjny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Ilość sztuk w zestawie	88 m

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Podział na przedziały	1 przedział
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	30 x 30 mm
Sposób mocowania	Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	30 mm
Szerokość	30 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Certyfikaty produktu	dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	3,0 cm

Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	499,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	88
Wysokość opakowania 2	14,0 cm
Szerokość opakowania 2	34,5 cm
Długość opakowania 2	200,0 cm
Waga opakowania 2	21,963 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki