

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Obudowa CRNG podwójne drzwi 1000x 1200x 300mm IP55 IK10 RAL7035

NSYCRNG1012300D

! Produkt dostępny do: 30 czerwiec 2023

! Produkt będzie wycofany

### Parametry podstawowe

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                          |
| Nazwa produktu                | PowerPact                                                        |
| Application                   | Wielozadaniowy                                                   |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                               |
| Wysokość obudowy              | 1000 mm                                                          |
| Nominalna szerokość obudowy   | 1200 mm                                                          |
| Nominalna głębokość obudowy   | 300 mm                                                           |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                                |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>1 zamek<br>2 płyta dławika kablowego: dół<br>2 drzwi |
| Typ drzwi                     | Pełna                                                            |
| Opis płyty montażowej         | Be płyty montażowej                                              |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Body type               | Korpus jednoczęściowy                                  |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 2 drzwi                                 |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                            |
| Typ blokady             | 3-punktowa blokada, podwójny płaskownik 5 mm           |
| Rodzaj płyty dławnic    | Standard                                               |
| Dostępność do działań   | Przód                                                  |
| Części wymiowalne       | Drzwi zawiasami<br>Płytką przepustu kablowego Wkrętami |
| Materiał                | Korpus: stal                                           |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                         |
| Kolor                   | Szary (RAL 7035)                                       |
| Normy                   | IEC 62208                                              |
| Certyfikaty produktu    | UL<br>cUL                                              |
| Masa produktu           | 61,5 kg                                                |

Środowisko pracy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 34,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 101,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 122,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 61,5 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2        |
| Wysokość opakowania 2          | 117,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 134,0 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki