

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ultra - mini kanał elektroinst. - 20 x 10 mm -samoprzylepny - PCW - Biały - 2 m

ETK20910

## Parametry podstawowe

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Gama produktów              | Ultra                                       |
| Typ produktu lub komponentu | Mini kanał elektroinstalacyjny              |
| Zastosowanie urządzenia     | Rozprowadzenie kabli                        |
| Ilość sztuk w zestawie      | 144 m                                       |
| Segment rynku               | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne |

## Parametry uzupełniające

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał kanału elektroinstalacyjnego | Plastikowy                                                                                                            |
| Podział na przedziały                 | 1 przedział                                                                                                           |
| Wymiary kanału elektroinstalacyjnego  | 20 x 10 mm                                                                                                            |
| Sposób mocowania                      | Nacięty otwór mocujący 230 mm<br>Kabel zasilający: Mocowany na wkręty<br>Kabel niskiego napięcia: taśma samoprzylepna |
| Materiał                              | Polichlorek winylu (PCW)                                                                                              |
| Długość                               | 2000 mm                                                                                                               |
| Wysokość                              | 20 mm                                                                                                                 |
| Szerokość                             | 10 mm                                                                                                                 |

## Środowisko pracy

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP40                                 |
| Stopień ochrony IK                         | IK07                                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C                           |
| Certyfikaty produktu                       | dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC |
| Normy                                      | EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |

## Jednostka opakowania

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1   |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Wysokość opakowania 1          | 1,0 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 2,5 cm    |
| Długość opakowania 1           | 200,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 344,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 144       |
| Wysokość opakowania 2          | 13,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 18,5 cm   |
| Długość opakowania 2           | 200,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 24,827 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

### Zalecane zamienniki