

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Merten, ładowarka USB i gniazdo schuko, 2,4A 16A, antracyt

MTN2366-0414

### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów              | Merten                      |
| Nazwa produktu              | System M                    |
| Typ produktu lub komponentu | USB charger + socket-outlet |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentacja urządzenia                     | Mechanism with fixing frame and cover plate                                                                                                                                                                       |
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba gniazd                              | 1                                                                                                                                                                                                                 |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P + E                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj gniazda zasilającego                | Schuko                                                                                                                                                                                                            |
| Typ pokryw                                 | With shutter                                                                                                                                                                                                      |
| Prąd znamionowy                            | 16 A                                                                                                                                                                                                              |
| Type of USB power supply                   | USB type A + A                                                                                                                                                                                                    |
| Połączenie typu zintegrowanego             | 1 socket-outlet 250 V prąd przemienny (AC), maksymalny prąd obciążenia: 16 A<br>2 port USB 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A                                                                 |
| Moc wejściowa                              | 12 W                                                                                                                                                                                                              |
| Pomoc do montażu                           | CEE60 installation box                                                                                                                                                                                            |
| Położenie styków uziemiających             | Straight 0° position                                                                                                                                                                                              |
| Sposób mocowania                           | Przez wkręty i szczypce                                                                                                                                                                                           |
| Odcień koloru                              | Antracytowy (RAL 7024)                                                                                                                                                                                            |
| Wykończenie powierzchni                    | Matowy                                                                                                                                                                                                            |
| Obróbka powierzchni                        | Painted                                                                                                                                                                                                           |
| Sposób pakowania                           | Skrzynia, obudowa                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj zabezpieczenia                      | 1 bezpiecznik zewnętrzny<br>Przeciw zwarciom<br>Battery charge protection<br>Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem<br>Zabezpieczenie cieplne<br>Automatic restart after ground fault or main power loss |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...35 °C                                                                                                                                                                                                        |

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Czas eksploatacji w cyklach          | 30000 cykl                                                                       |
| Przyłącza - zaciski                  | Zaciski bezśrubowe                                                               |
| Liczba zacisków                      | 3                                                                                |
| Liczba kabli                         | 2                                                                                |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych  | 1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm² dla linka kabel (kable) |
| Materiał                             | Termoplastyczny<br>Poliwęglan (PC): obudowanie                                   |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 11 mm                                                                            |
| Wysokość                             | 71 mm                                                                            |
| Szerokość                            | 71 mm                                                                            |
| Głębokość                            | 44 mm                                                                            |
| Głębokość zagnieżdżenia              | 32 mm                                                                            |
| Masa produktu                        | 0,092 kg                                                                         |
| Normy                                | NEN-EN 50198-2<br>EN/IEC 60950<br>DIN VDE 0620-1<br>IEC 60884-1                  |
| Certyfikaty produktu                 | KEMA-KEUR<br>FIMKO<br>VDE<br>SEMKO<br>CB<br>NEMKO                                |
| Stopień ochrony IK                   | IK04                                                                             |
| Stopień ochrony IP                   | IP20                                                                             |

## Środowisko pracy

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Charakterystyka środowiskowa | Środowisko normalne<br>Użytek wewnątrz budynku |
|------------------------------|------------------------------------------------|

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 6,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 110,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 80      |
| Wysokość opakowania 2          | 32,5 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 9,28 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS       | W trakcie dochodzenia |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                   |
| Bez rtęci                       | Tak                   |

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma RoHS Chiny | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki