

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł 8 wyjść DO, mini

SP-MO8

Parametry podstawowe

Dostępna funkcja	Firmware update
Certyfikaty produktu	CE ACMA AS/NZS
Szerokość	90 mm
Typ produktu lub komponentu	Output module
Zastosowanie urządzenia	Monitorowanie sprzętu i sterowanie nim
Wytyczne	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Prąd znamionowy [In]	80 mA
Masa produktu	231 g
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Wysokość	60 mm
Kolor	Czarny
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...85 °C
Typ wejścia/wyjścia	8 form C relay output
Output voltage	10.83...14 V DC,0.7 A
Prąd wyjściowy	5 A
Wilgotność względna	0...93 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Marka produktu	Schneider Electric
Gama produktów	EcoStruxure Security Expert

Parametry uzupełniające

Maximum supply current	3,25 A
Charakterystyka środowiskowa	Użytek wewnątrz budynku
Znak jakości	RCM
Wartości graniczne prądu wyjściowego	1,1 A
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Normy	FCC CFR 47 part 15: klasa A ICES-003 class A

Sygnalizacja lokalna	1 LED (zielony) dla POWER 1 LED (zielony/czerwony) dla stan 1 LED (czerwony) dla FAULT 8 LED (czerwony) dla status wyjścia
Zgodność gamy	EcoStruxure Security Expert sterownik
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	8.7 V prąd stały (DC) cutout 10.5 V prąd stały (DC) RESET
Nazwa procesora	CPU RISC 32-bit 2 GB

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	7,8 cm
Waga opakowania 1	278,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki