

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Merten, System M, płytki centralna mechanizmu łącznika żaluzjowego z kluczem DIN, biały polarny

MTN319419

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Merten System M                                                                |
| Nazwa gamy                  | M-Elegance<br>M-Plan<br>M-Star<br>System M<br>M-Smart<br>M-Arc<br>M-Plan glass |
| Typ produktu lub komponentu | Płytki pokrywy                                                                 |
| Przeznaczenie urządzenia    | Klucz                                                                          |
| Odcień koloru               | Biel polarna lśniący                                                           |
| Kod koloru                  | RAL 9010                                                                       |
| Materiał                    | Poliwęglan jaskrawy                                                            |
| Stopień ochrony IP          | IP20                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Sposób mocowania | Przez klamrę |
| Oznakowanie      | Strzała      |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 4,2 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,4 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,4 cm  |
| Waga opakowania 1              | 34,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 60      |
| Wysokość opakowania 2          | 18,5 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Waga opakowania 2 | 2,44 kg |
|-------------------|---------|

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS | W trakcie dochodzenia |
|---------------------------|-----------------------|

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki