

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz awaryjny Easy UPS, 700VA, gniazda IEC

BVX700LI

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V AC 1 faza
Main Output Voltage	230 V prąd przemienny (AC) Napięcie wyjściowe 561 faza
Moc znamionowa w W	360 W
Moc znamionowa w VA	700 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 320 C13
Długość kabla	1,22 m
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dostarczane wyposażenie	podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	8 godz.
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	7,0 A.h
Żywotność akumulatora	2...3 rok
Wymiana baterii	APCRBC110
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Ogólny

Max runtime	120 min.
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0

Nadmiarowość	No
Wymiary UPS	WS
Parametry fizyczne	
Kolor	Czarny
Wysokość	13,8 cm
Szerokość	9,8 cm
Głębokość	31 cm
Masa produktu	4,2 kg
Podstawa montażowa	Podłoga
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	No
na wejściu	
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz wykrywanie automatyczne
Ograniczenia napięcia wejściowego	140...300 V 230 V prąd przemienny (AC)
Współczynnik mocy (cos φ)	0,51
na wyjściu	
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	360 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Full load runtime	00:00:01 360 W
Wykres wyświetlacza	1
Half load runtime	00:06:00 180 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	700 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
Certyfikaty i zgodność z normami	
Certyfikaty produktu	CE CB
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 50000 Euros
Parametry środowiskowe	
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Poziom dźwięku	40 dBA
Stopień ochrony IP	IP20

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	273 J
---	-------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,8 cm
Szerokość opakowania 1	31 cm
Długość opakowania 1	13,8 cm
Waga opakowania 1	4,2 kg
SCC14	10731304404481

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki