

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 1P, 50A, rozmiar wkładki 14 x 51mm, SBI-50-1

A9GSB150

Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 SBI
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	SBI
Opis biegunów	1P

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
Charakterystyka bezpiecznika	GG AM
Typ bezpiecznika	14 x 51 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Opis opcji blokowania	Nie zamykany na kłódkę
Szerokość w modułach 9 mm	3
Wysokość	107 mm
Szerokość	26,5 mm
Głębokość	70 mm
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm² sztywny Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm² elastyczny
Moment dokręcania	3,5 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60947-3
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,800 cm
Szerokość opakowania 1	7,800 cm
Długość opakowania 1	11,400 cm
Waga opakowania 1	119,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	12,000 cm
Długość opakowania 2	17,400 cm
Waga opakowania 2	793,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	9,976 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki