

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką, zaciski bezśrubowe, aluminium, system M

MTN2311-0460

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	M-Arc M-Star M-Elegance System M M-Smart M-Plan glass M-Plan
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z płytą centralną
Gniazdo standardowe	Niemiecki system uziemienia gniazda zasilającego
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z pokrywą na zawiasach Z przesłonami torów prądowych

Parametry uzupełniające

Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Prąd znamionowy	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Odcień koloru	Aluminium
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Materiał	Poliwęglan matowy
Obróbka powierzchni	Lakierowanie

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,7 cm

Szerokość opakowania 1	7,1 cm
Długość opakowania 1	7,1 cm
Waga opakowania 1	87,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,1 cm
Szerokość opakowania 2	18,1 cm
Długość opakowania 2	27,1 cm
Waga opakowania 2	987,0 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	18,5 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	4,39 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki