

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 3P, 125A, rozmiar wkładki 22 x 58mm, SBI-125-3

A9GSB392

Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 SBI
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	SBI
Opis biegunów	3P

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Charakterystyka bezpiecznika	GG AM
Typ bezpiecznika	22 x 58 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Opis opcji blokowania	Nie zamykany na kłódkę
Szerokość w modułach 9 mm	12
Wysokość	126,5 mm
Szerokość	105 mm
Głębokość	70 mm
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² sztywny Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² elastyczny
Moment dokręcania	3,5 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60947-3
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania -40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,800 cm
Szerokość opakowania 1	10,800 cm
Długość opakowania 1	12,800 cm
Waga opakowania 1	558,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	13,200 cm
Długość opakowania 2	22,600 cm
Waga opakowania 2	1,220 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	18
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	11,057 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki