

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



AD v3, panel operatorski do AS-P, ekran dotykowy 10,1", montaż na elewacji, wymaga kabla USB typu Y lub modułu WiFi

SXWADBUND10003

Parametry podstawowe

System operacyjny	Android 8.1
Typ produktu lub komponentu	HMI
Masa produktu	0,933 kg
Materiał obudowy	ABS/PC
Range	SpaceLogic
Ogniodporność	UL94-V0
Prąd pobierany	1.27 A
Wysokość	195,6 mm
Kolor	Biały
Certyfikaty produktu	CE FCC UL 60950 RCM
Sposób montażu	Montaż panelowy
Szerokość	258 mm
Głębokość zagnieżdżenia	15,24 mm
Prąd znamionowy [In]	1 A
Typ wyświetlacza	TFT LCD touchscreen
Głębokość	25 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Rozdzielczość wyświetlacza	1280 x 800 pixels
Rozmiar wyświetlacza	10,1"
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Rodzaj pamięci	2 GB RAM
Communication port protocol	USBNet: USB 2.0
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC +/- 10 % 15...24 V DC +/- 10 %
Zgodność gamy	SpaceLogic AS SpaceLogic AS-P SpaceLogic AS-B
Normy	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 IEC 60950-1:ed. 2:2005+Am1:2009+Am2:2013

Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing
Numer portu	1, typ złącza: USB type C
Nazwa procesora	Intel Celeron N3350 dual core w 1,1 GHz
Typ sieci komunikacyjnej	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n at 2.4 GHz

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,5 cm
Szerokość opakowania 1	29,0 cm
Długość opakowania 1	36,5 cm
Waga opakowania 1	1,333 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki