

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rząd akumulatorów do zasilacza Easy UPS 3S

E3SBT4

### Podgląd

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentacja | Rząd akumulatorów do użytku z zasilaczami Easy UPS 3S wyposażonymi w gniazda dla wewnętrznych akumulatorów i pustymi modułowymi obudowami na akumulatory do zasilacza Easy UPS 3S (E3SXR6). Każdy rząd akumulatorów zawiera cztery moduły akumulatorowe 7,2 Ah. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Czas dostawy | Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni |
|--------------|----------------------------------|

### Parametry podstawowe

|                    |      |
|--------------------|------|
| Rodzaj akumulatora | VRLA |
|--------------------|------|

### Akumulatory i czas podtrzymania

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Puste gniazda akumulatorowe    | 0                          |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0                          |
| Sposób montaż urządzenia       | Zawiera pakiet akumulatora |
| Moc baterii w VAh              | 0 VAh                      |

### Parametry fizyczne

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Wysokość       | 15,7 cm                               |
| Szerokość      | 42,8 cm                               |
| Głębokość      | 76 cm                                 |
| Masa produktu  | 108 kg                                |
| Sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |

### Parametry środowiskowe

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...40 °C                                      |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3281 ft                                    |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -15...40 °C                                    |
| Wysokość przechowywania                       | 0,00...15240,00 m                              |
| Wilgotność względna (przechowywanie)          | 0...95 % nie kondensujący                      |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 18,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 60,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 82,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 137,000 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Gwarancja | 1 rok na naprawę lub wymianę |
|-----------|------------------------------|

Zalecane zamienniki