

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



LISTWA ZASILAJĄCA PDU DO MONTAŻU W SZAFIE, PODSTAWOWA, 0U/1U, 120–240 V/15 A, 220–240 V/10 A, (8) C13

AP6015A

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	100 V
	120 V
	200 V
	208 V
	230 V
	240 V
Typ listwy zasilającej	Podstawowe
Main Output Voltage	100 V
	120 V
	200 V
	208 V
	230 V
	240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Liczba szaf rackowych	1U
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Podręcznik bezpieczeństwa

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	24 cm
Szerokość	4,4 cm
Głębokość	9,3 cm
Masa produktu	0,91 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
	Poziomy

na wejściu

Prąd znamionowy [In]	12 A
Tolerancja napięcia wejściowego	100...240 V

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Max line current	15 A
Granice prądów wejściowych	15 A
Poziom obciążenia	2300 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
--------------------------------	-----------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Lista cUL CE EAC IRAM z certyfikatem UL VDE
----------------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	28,6 cm
Szerokość opakowania 1	13 cm
Długość opakowania 1	21 cm
Waga opakowania 1	1,37 kg
SCC14	10731304327797

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki