

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Odace, dioda LED do łącznika i przycisków, niebieski

S520291

Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	LED
Zastosowanie produktu	Replacement lamp
Sposób pakowania	-

Parametry uzupełniające

Kolor źródła światła	Niebieski
Przeznaczenie urządzenia	Ramka montażowa
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Odcień koloru	Szary (RAL 7030)
Wzrost temperatury	25 °C
Prąd pobierany	0.15 mA
Liczba kabli	2
Materiał	PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie
Głębokość zagnieżdżenia	12,5 mm
Masa produktu	0,001 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certyfikacja produktu	LCIE: NF 619318A N NF

Charakterystyka środowiskowa	Benzyna Olej napędowy Płyn do czyszczenia okien Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Alkohol Mydło w płynie Aceton
------------------------------	---

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2 cm
Szerokość opakowania 1	6 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	9 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	7,5 cm
Szerokość opakowania 2	7,8 cm
Długość opakowania 2	9,6 cm
Waga opakowania 2	77 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	190
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	3,368 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki