

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 3P+N, 50A, rozmiar wkładki 14 x 51mm, SBI-50-3N

A9GSB750

Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 SBI
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	SBI
Opis biegunów	3P + N

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
Charakterystyka bezpiecznika	AM GG
Typ bezpiecznika	14 x 51 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Opis opcji blokowania	Nie zamykany na kłódkę
Szerokość w modułach 9 mm	12
Wysokość	107 mm
Szerokość	106 mm
Głębokość	70 mm
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² sztywny Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² elastyczny
Moment dokręcania	3,5 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60947-3
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temepratura otoczenia dla przechowywania

-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,500 cm
Szerokość opakowania 1	12,000 cm
Długość opakowania 1	17,500 cm
Waga opakowania 1	566,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,114 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki