

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Eife Ethernet Mtz2/3 W

LV851200SP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu dla sieci Ethernet
Warunki użytkowania	Z akcesoriami specyficznymi
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Zgodność gamy	Masterpact (Masterpact MTZ2) wyłącznik Masterpact (Masterpact MTZ3) wyłącznik
Sposób montaż urządzenia	Embedded

Parametry uzupełniające

Brama komunikacyjna	Ethernet TCP/IP do Modbus
Typ sieci komunikacyjnej	ULP, CANopen na USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps na RJ45
Sposób montażu	Wydłużać
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Lokalizacja na urządzeniu	Podstawa montażowa
Maximum supply current	3 A
Pobór mocy	72 W
Certyfikaty produktu	CE FCC EAC
Normy	IEC 60947-6-2 IEC 60950 IACS E10
Wysokość	51 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	52,5 mm
Masa produktu	0,075 kg
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
--------------------	------

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -20...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,85 cm
Szerokość opakowania 1	5,25 cm
Długość opakowania 1	5,1 cm
Waga opakowania 1	320,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	3,805 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki