

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , 2 ekrany izolacyjne 3P do NSXm

LV426922

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Compact (Compact NSXm) PowerPact (Multi 9 N40)
Typ produktu lub komponentu	Oslona izolacyjna

Parametry uzupełniające

Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria izolacyjne
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
Lokalizacja połączenia	Po stronie zasilania Na odpływie/odpływowe
Rozstaw podłączeń	35 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,27 cm
Szerokość opakowania 1	8,64 cm
Długość opakowania 1	11,43 cm
Waga opakowania 1	0,05 kg
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	35
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	1,715 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1960
Wysokość opakowania 3	105 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm

Waga opakowania 3	107,256 kg
-------------------	------------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki