

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Cedar Plus, zestaw łącznik + gniazdo z podświetleniem, IP44, szary

WDE000681

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Cedar Plus
Delivery form	Kompletny produkt
Lampka podświetlenia	Podświetlenie przycisku
Cover plate color	Szary

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	1
Installation	Montaż natynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Kind of terminals	Zaciski samozaciskowe i śrubowe PE
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure	Elastyczny Szttywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Masa produktu	0,196 kg
Wysokość	79 mm
Szerokość	132 mm
Głębokość	52 mm

Środowisko pracy

Normy	CE
Stopień ochrony IP	IP44

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	5,2 cm
Szerokość opakowania 1	13,2 cm
Długość opakowania 1	7,9 cm
Waga opakowania 1	196 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	19 cm
Szerokość opakowania 2	9 cm
Długość opakowania 2	27 cm
Waga opakowania 2	1,11 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	7,191 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki