

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Cedar Plus, łącznik krzyżowy z podświetleniem, IP44, szary

WDE000671

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Nazwa gamy                  | Cedar Plus                       |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik ze wskaźnikiem świetlnym |
| Function                    | Krzyżowy                         |
| Delivery form               | Kompletny produkt                |
| Lampka podświetlenia        | Podświetlenie przycisku          |
| Cover plate color           | Szary                            |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Installation                         | Montaż natynkowy                   |
| Zakres mocy                          | 3680 W                             |
| Prąd znamionowy                      | 16 AX w 250 V prąd przemienny (AC) |
| Kind of terminals                    | Zaciski śrubowe                    |
| Terminal capacity                    | 2 kabel (kable) 2,5 mm²            |
| Wire structure                       | Elastyczny<br>Sztwywny             |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 11 mm                              |
| Material of visible parts            | PA6 FR850                          |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                            |
| Wysokość                             | 79 mm                              |
| Szerokość                            | 66 mm                              |
| Głębokość                            | 48 mm                              |
| Masa produktu                        | 0,101 kg                           |

### Środowisko pracy

|                      |      |
|----------------------|------|
| Certyfikaty produktu | CE   |
| Stopień ochrony IP   | IP44 |

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 4,8 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 6,6 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,9 cm  |
| Waga opakowania 1              | 101,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 9,3 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,5 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,01 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60      |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 6,06 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki