

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thorsman - opaska kablowa - barwa naturalna - 4.8 x 200 mm

IMT46101

! Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2023

Parametry podstawowe

Product range	Thorsman
Gama produktów	Thorsman
Typ produktu	Opaska kablowa
Colour	Naturalny
Quantity per package	Zestaw 100 szt.

Parametry uzupełniające

Minimum tightening diameter	3 mm
Maksymalna średnica do dopasowania	49,5 mm
Warunki użytkowania	Wewnątrz budynku
Resistance to tearing	Odporność na rozrywanie: 230 N
Materiał	PA (poliamid) 6.6 odporny na działanie nadfioletu (UV)
Długość	200 mm
Szerokość	4,8 mm
Masa produktu	0,115 kg
Segment rynku	Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Odporność na czynniki środowiskowe	Odporność ogniowa needle flame 30 s zgodnie z IEC 60695-11-5
Ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL 94 V2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,6 cm
Szerokość opakowania 1	0,7 cm
Długość opakowania 1	20,1 cm

Waga opakowania 1	1,2 g
Jednostka miary opakowania 2	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	2 cm
Szerokość opakowania 2	12,5 cm
Długość opakowania 2	22 cm
Waga opakowania 2	124 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	7000
Wysokość opakowania 3	14 cm
Szerokość opakowania 3	40,4 cm
Długość opakowania 3	59,5 cm
Waga opakowania 3	9,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki