

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Odace, gniazdo R/TV/SAT końcowe, aluminium

S530461

Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo TV/SAT/R
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj gniazda TV	Individual
Sposób pakowania	-

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Telewizyjne gniazdo antenowe	Męski IEC 9,52 mm
Radiowe gniazdo antenowe	Żeńskie IEC 9.52 mm
Gniazdo TV-SAT	Typ F
Liczba wejść	1
Maximum branch attenuation	3 dB SAT sygnał950...2400 MHz 3 dB TV sygnał125...862 MHz 2,5 dB R sygnał5...108 MHz
Minimum return loss	10 dB IN-OUT 10 dB TV 12 dB R 10 dB SAT
Przepływ prądu stałego	W gniazdku SAT
Sposób mocowania	Wkrętami
Odcień koloru	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Matowy
Prąd znamionowy	350 mA
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	24 V
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Typ kabla	Koncentryczny
Zewnętrzna średnica kabla	7 mm

Material	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza Stop cynku: obudowanie
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	40 mm
Głębokość zagnieżdżenia	24 mm
Masa produktu	0,0634 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	EN 50083-4
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	7,2 cm
Długość opakowania 1	7,3 cm
Waga opakowania 1	89,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	5,5 cm
Szerokość opakowania 2	8,8 cm
Długość opakowania 2	37,0 cm
Waga opakowania 2	524,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	6,727 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki