

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Odace, ściemniacz uniwersalny do LED, 400VA, aluminium

S530512

! Produkt niedostępny od: 01 marzec 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Zastosowanie urządzenia	Inductive load Resistive load Capacitive load
Odcień kolory	Aluminium
Sposób pakowania	-
Dodatkowe informacje	2-wire connection

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Sposób mocowania	Wkrętami
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Typ obciążenia	230 V AC lampa żarowa: 4...400 W 230 V AC lampa halogenowa: 4...400 W Lampa LED: 4...200 VA Lampa LED: 4...40 VA Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 4...400 VA Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 4...400 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie wyłącznika
Liczba zacisków	4 zaciski śrubowe
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm² dla stały kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla linka kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	49,5 mm

Głębokość zagnieżdżenia	29,3 mm
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Normy	2006/95/EEC 2004/108/EC EN 60669-2-1
Stopień ochrony IK	IK02
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,4 cm
Szerokość opakowania 1	10,2 cm
Długość opakowania 1	8,0 cm
Waga opakowania 1	156,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	6,136 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja18 miesięcy

Zalecane zamienniki

S530512 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych

1x



Ściemniacz LED 200W z funkcją łącznika schodowego, Odace, aluminium
S530519