

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł dystrybucji 1wejście 4 wyjścia ELAU ILM62

ILM62DB4A000

Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy
Skrócona nazwa urządzenia	ILM

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	250...700 V
Napięcie sterujące [Uc]	24 V DC (tolerancja: - 20...25 %)
Prąd wejściowy	20 A
Interfejs fizyczny	SERCOS III, szybkość transmisji: 100 Mbit/s
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Kategoria przepięć	Klasa 3 zgodnie z IEC 61800-5-1
Materiał	Poliwęglan
Szerokość	230 mm
Wysokość	94 mm
Głębokość	151,4 mm
Masa produktu	0,85 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61800-5-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,2 cm
Szerokość opakowania 1	32,5 cm
Długość opakowania 1	42,5 cm
Waga opakowania 1	1,73 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06

Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	75,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	25,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki