

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Warystor, TeSys Deca, dla LC1D40A/D65A 50/127V

LAD4V3G

### Parametry podstawowe

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys<br>TeSys Deca                      |
| Skrócona nazwa urządzenia   | LAD4                                     |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł tłumiący                           |
| Zgodność produktu           | 3P LC1D40A...D80A<br>4P LC1DT60A...DT80A |

### Parametry uzupełniające

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miejsce montażu               | Strona<br>Strona<br>Strona<br>Strona<br>Strona<br>Strona<br>Strona<br>Strona<br>Strona<br>Strona<br>Strona<br>Strona<br>Strona |
| Sposób montażu                | Przez zapinki                                                                                                                  |
| Technologia tłumiąca          | Warystor (ograniczenie pików)                                                                                                  |
| Napięcie sterujące [Uc]       | 50...127 V AC/DC<br>50/60 Hz                                                                                                   |
| Maksymalne napięcie szczytowe | 2 Uc                                                                                                                           |
| Masa produktu                 | 0,02 kg                                                                                                                        |
| Kolor                         | Ciemnoszary                                                                                                                    |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certyfikaty produktu                       | UL<br>CSA                                                                               |
| Stopień ochrony IP                         | IP2x zgodnie z IEC 60529                                                                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...55 °C                                                                             |

Temperatura otoczenia dla przechowywania -40...80 °C

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 2,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 3,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 17,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 6,200 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 7,500 cm  |
| Długość opakowania 2           | 12,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 188,000 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki