

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SP-C, sterownik systemowy, 2 przejścia kontroli dostępu, 8 wejść nadzorowanych, 2 wyjścia DO

SP-C

Parametry podstawowe

Dostępna funkcja	Firmware update
Certyfikaty produktu	CE ACMA RCM
Szerokość	90 mm
Typ produktu lub komponentu	Sterownik
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie Oświetlenie Klimatyzacja
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Prąd znamionowy [In]	120 mA
Kolor	Czarny
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Wilgotność względna	0...93 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	11...14 V DC
Ilość wejść	18 dyskretny
Ilość wyjść	2 z wyjścia przekaźnikowego C 4 open collector NPN output 2 wyjście pomocnicze 1 wyjście alarmowe
Wysokość	60 mm
Waga produktu	330 g
Output voltage	9 V DC
Prąd wyjściowy	0.7 A dodatkowe wyjście 1.1 A alarm (ciągły) 1500 mA alarm (rozruch) <= 7 A form C relay <= 50 mA open collector output
Numer portu	2 RS485/Wiegand
Gama produktów	EcoStruxure Security Expert

Parametry uzupełniające

Typ wejścia dyskretnego	High security monitored input Reader input
Marka produktu	Schneider Electric
Ilość alarmów	100 alarm areas
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Typ obciążenia	Indukcyjne obciążenie dla wyjście przekaźnika Rezystancyjne obciążenie dla wyjście przekaźnika
Sygnalizacja lokalna	1 zielony LED, POWER 1 zielony LED, stan 1 czerwony LED, FAULT 1 zielony LED, ethernet connection 1 zielony LED, modem 2 czerwony LED, reader data 1 zielony LED, buczek 2 czerwony LED, przekaźnik Wł 8 zielony/czerwony LED, status wejścia
Nazwa procesora	CPU RISC 32-bit 2 GB
Największy prąd wyjściowy	1,1 A, dodatkowe wyjście 1,6 A, alarm output
Protokół szyfrowania	AES (Advanced Encryption Standard) zgodnie z NIST
Normy	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 ICES-003: klasa A UL 294 UL 1610 CAN/ULC-S304-06 CAN/ULC-S559-04 FCC CFR 47 part 15: klasa A CAN/ULC-S319-05
Połączenie typu zintegrowanego	RS485 Modem Ethernet
Protokół portu komunikacyjnego	UDP/IP 10/100 Mbit/s
Zasilanie	Zasilanie
Długość	156 mm

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Użytek wewnątrz budynku
------------------------------	-------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,8 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	18,3 cm
Waga opakowania 1	465,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki