

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa zasilająca do zasilacza UPS z blokadą, z IEC C14 na 4 gniazda z zabezpieczeniami (CEE 7/3), 230 V

PZ42IZ-GR

Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni
--------------	--

Parametry podstawowe

Input Connection Type	IEC 60320 C14 locking plug
Dostarczane wyposażenie	podręcznik użytkownika

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4 cm
Szerokość	4,468 cm
Głębokość	28,5 cm
Masa produktu	0,36 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Moc wejściowa	2500 W
Zdolność łączeniowa prądowa	10 A
Maksymalny prąd wejściowy	10 A

na wyjściu

Liczba styków gniazda	4
Gniazdo standardowe	Schuko CEE 7

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
----------------------	----

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
--	-----------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,8 cm
Szerokość opakowania 1	31 cm
Długość opakowania 1	13 cm
Waga opakowania 1	0,45 kg
SCC14	10731304336263

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	--

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 lat - naprawa lub wymiana
-----------	-----------------------------

Zalecane zamienniki