

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Odace, gniazdo USB 5VDC, aluminium

S53D408

Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
Zastosowanie urządzenia	Charger
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Type of USB power supply	USB type A
Połączenie typu zintegrowanego	1 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 1 A
Osprzęt dostarczany w dostawie	Supplied with claws
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Odcień kolory	Aluminium
Number output current	1 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
Power consumption in W	0,1 W
Max output power on one port	5 W
Moc wejściowa	7,5 W
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcie
Liczba zacisków	2 zaciski śrubowe
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla linka kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Zgodność produktu	Apple Motorola Mobility Samsung Research in Motion Huawei Technologies

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Emblaze mobile Qualcomm Nokia Sony Ericsson Atmel LGE TCT mobile (ALCATEL) Texas Instruments
Sposób mocowania	Za pomocą pazurków
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	41,5 mm
Głębokość zagnieżdżenia	30,8 mm
Masa produktu	0,057 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	EN 60335-1 EN 60950-1 EN 61558-1
Wytyczne	2009/125/EC - ecodesign 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna
Certyfikaty produktu	EAC
Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	12,000 cm
Waga opakowania 1	60,200 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	10,500 cm
Szerokość opakowania 2	13,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	383,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	2,727 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki