

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyzwalacz elektroniczny, ComPacT NSX, MA220, 250 220A, 3P 3D

C253MA220

### Parametry podstawowe

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gama produktów                      | ComPacT nowa generacja                         |
| Gama produktów                      | ComPacT NSX100...250 nowa generacja            |
| Typ produktu lub komponentu         | Wyzwalacz                                      |
| Nazwa wyzwalacza                    | MA                                             |
| Technologia wyzwalacza              | Magnetyczny                                    |
| Zgodność gamy                       | ComPacT nowa generacja NSX250                  |
| Zastosowanie urządzenia             | Silnik                                         |
| Opis biegunów                       | 3P                                             |
| Liczba zabezpieczonych biegunów     | 3d                                             |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | I                                              |
| Rodzaj zabezpieczenia               | I : for zabezpieczenie zwarciove (magnetyczne) |
| Trip unit rating                    | 220 A w 65 °C                                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz            |
| Rodzaj sieci                        | Prąd przemienny (AC)                           |
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                       |
| Circuit breaker mounting mode       | Stacjonarny                                    |

### Parametry uzupełniające

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li    | Regulowany  |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 9...14 x In |
| Zabepieczenie różnicowoprądowe                         | Bez         |

### Środowisko pracy

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Normy                                     | EN/IEC 60947-2          |
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi | Klasa ii                |
| Stopień zanieczyszczenia                  | 3 zgodnie z IEC 60947-1 |

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP40 zgodnie z IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C              |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 6,8 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 10,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 11,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 412,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 28        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm   |
| Waga opakowania 2              | 11,896 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                         |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki