

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Panel obejścia serwisowego Galaxy VS, jedna jednostka, 10–20 kW, 400 V, montaż ścienny

GVSBPSU10K20H

Podgląd

Prezentacja	Panel obejścia serwisowego umożliwiający odłączenia zasilacza UPS na czas wykonywania prac serwisowych Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry fizyczne

Kolor	Biały
Wysokość	45 cm
Szerokość	40 cm
Głębokość	15 cm
Masa produktu	12 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27 cm
Szerokość opakowania 1	53 cm
Długość opakowania 1	59 cm
Waga opakowania 1	14,969 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	94 cm
Szerokość opakowania 2	80 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	132 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki