

CMC41H21F Ceownik montażowy

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: **WW**, **WWS/WWSO**, **WWC**, **WWCN**, **WMC/WMCO**, **WMCN**, **WPL**, **WWD**, **WPT**, **WTL**, **WWT**.



Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
oprócz CMC41H21, CMM41H21 i CMT41H21
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Wymiary ceowników ze stali kwasoodpornej

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CMC41H21/02F	41	21	200	0,31	620212	50
CMC41H21/03F	41	21	300	0,47	620213	50
CMC41H21/04F	41	21	400	0,62	620214	30
CMC41H21/05F	41	21	500	0,78	620215	30
CMC41H21/06F	41	21	600	0,94	620206	30
CMC41H21/07F	41	21	700	1,09	620207	8
CMC41H21/08F	41	21	800	1,24	620208	8
CMC41H21/09F	41	21	900	1,40	620209	8
CMC41H21/1F	41	21	1000	1,56	620211	8
CMC41H21/2F	41	21	2000	3,12	620222	8
CMC41H21/3F	41	21	3000	4,68	620232	8
CMC41H21/6F	41	21	6000	9,36	620260	8