



Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TLFX - 2:1 Przemysł kolejowy, Limited Fire Hazard

TLFX jest bezhalogenową koszulką termokurczliwą z certyfikatami kolejowymi, o stopniu skurczu 2:1, z możliwością dwustronnego drukowania i dostarczaną w formie rurki ciągłej. Rozszerzenie możliwości drukarek można uzyskać podłączając opcjonalne akcesoria, takie jak nóż tnący S4000, czy perforator P4000, które pozwalają na cięcie lub perforowanie oznaczonej rurki przy drukowaniu przy użyciu drukarki TrakMark DS lub TT4000+. Nadruki należy wykonywać za pomocą wysokiej jakości drukarek termotransferowych i taśm barwiących firmy HellermannTyton.

Drukarki: TrakMark DS, TT4000+ i TT430

Taśma: TTDTHOUT, TTRC+

Akcesoria do TrakMark DS i TT4000+: Nóż tnący (S4000), perforator (P4000)

Akcesoria do TT430: Nóż tnący (S430), perforator (P430)

Oprogramowanie: TagPrint Pro

Właściwości

- Stopień skurczu 2:1
- Dostępna w kolorze żółtym lub białym
- Do przewodów w zakresie średnic od 50,8 mm do 1,2 mm
- Bezhalogenowa
- Niski poziom emisji, gęstości i toksyczności dymu
- Wysoki indeks tlenowy (36,5%)
- Spełnia wymogi normy EN45545-2 (HL3, HL2, HL1)
- Dostarczana w wygodnych opakowaniach
- Łatwe projektowanie oznaczeń przy pomocy TagPrint Pro



TLFX.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temperatura pracy	-55 °C do +105 °C
Min. temp. obkurczania	+100 °C
Stopień skurczu	2:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
Dopuszczenia	BS 6853:1999, BS-EN ISO 4589-2, DIN 53438-3: 1984, DIN 5510-2, EN 45545-2: 2013 (R22 & R23, HL1, HL2, HL3), EN ISO 11925-2: 2002, NF F 16-101, NF X 70-100-1: 2006, NF X 70-100-2: 2006, UNI CEI 11170-3

RoHS

HF

LFH



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TLFX24WH	2,4	1,2	0,57	144 m	Biały (WH)	554-51000
TLFX24YE	2,4	1,2	0,57	144 m	Żółty (YE)	554-51001
TLFX32WH	3,2	1,6	0,58	126 m	Biały (WH)	554-51100
TLFX32YE	3,2	1,6	0,58	126 m	Żółty (YE)	554-51101
TLFX48WH	4,8	2,4	0,61	108 m	Biały (WH)	554-51200
TLFX48YE	4,8	2,4	0,61	108 m	Żółty (YE)	554-51201

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



BS DIN EN NF F UNI CEI

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TLFX - 2:1 Przemysł kolejowy, Limited Fire Hazard



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TLFX64WH	6,4	3,2	0,61	90 m	Biały (WH)	554-51300
TLFX64YE	6,4	3,2	0,61	90 m	Żółty (YE)	554-51301
TLFX95WH	9,5	4,8	0,66	72 m	Biały (WH)	554-51400
TLFX95YE	9,5	4,8	0,66	72 m	Żółty (YE)	554-51401
TLFX127WH	12,7	6,4	0,68	54 m	Biały (WH)	554-51500
TLFX127YE	12,7	6,4	0,68	54 m	Żółty (YE)	554-51501
TLFX190WH	19,0	9,5	0,69	30 m	Biały (WH)	554-51600
TLFX190YE	19,0	9,5	0,69	30 m	Żółty (YE)	554-51601
TLFX254WH	25,4	12,7	0,69	30 m	Biały (WH)	554-51700
TLFX254YE	25,4	12,7	0,69	30 m	Żółty (YE)	554-51701
TLFX381WH	38,1	19,0	0,70	13 m	Biały (WH)	554-51800
TLFX381YE	38,1	19,0	0,70	13 m	Żółty (YE)	554-51801
TLFX508WH	50,8	25,4	0,73	10 m	Biały (WH)	554-50900
TLFX508YE	50,8	25,4	0,73	10 m	Żółty (YE)	554-50901

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.