

SD-WMS 5 (NEUTRAL) YE - Tuleje do oznaczania przewodów



0825861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825861>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, żółty: Cyfry, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 2,5 ... 5 mm, wielkość pola opisowego: 3,2 x 2,6 mm, Wymiary produktu różną się od wcześniejszej wersji!

Dane handlowe

Numer artykułu	0825861
Jednostka opakowania	200 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Klucz produktu	BG221B
Strona katalogu	Strona 182 (CL2-2011)
GTIN	4046356420655
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,05 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,05 g
Kraj pochodzenia	SE

SD-WMS 5 (NEUTRAL) YE - Tuleje do oznaczania przewodów



0825861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825861>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Profil

Opisywanie

Nadruki	Cyfry
---------	-------

Montaż

Sposób montażu	nawlec
----------------	--------

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał	Polichlorek winylu
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
------------------------	---------------------------

SD-WMS 5 (NEUTRAL) YE - Tuleje do oznaczania przewodów



0825861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825861>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Wymiary

Szerokość	3,2 mm
Wysokość	5,5 mm
Długość	4,2 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2,5 mm ... 5 mm
---------------------	-----------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	żądane opisy należy podać w zamówieniu: Minimalne zamówienie na nadruk: 1 opakowanie
-------------------	--

SD-WMS 5 (NEUTRAL) YE - Tuleje do oznaczania przewodów



0825861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825861>

Akcesoria

SD-WMS 5 TOOL - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0826475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826475>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, goły metal, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 2,5 ... 16 mm

SORTI 1/10 - Kasetka niewyposażona

5020425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020425>



Skrzynka, wymiary: 170 x 105 x 32 mm, 10 przegródek, wielkości przegródek: 50 x 32 mm

SD-WMS 5 (NEUTRAL) YE - Tuleje do oznaczania przewodów



0825861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825861>

SORTI 2/12 - Kasea niewyposażona

5020674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020674>



Skrzynka, wymiary: 210 x 105 x 36 mm, 12 przegródek, wielkości przegródek: 57 x 32 mm

SORTI 3/ 7 - Kasea niewyposażona

5020645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020645>



Skrzynka, wymiary: 170 x 250 x 46 mm, 7 przegródek, wielk. przegr. 1: 98 x 39 mm, wielk. przegródki 2: 66 x 243 mm

SD-WMS 5 (NEUTRAL) YE - Tuleje do oznaczania przewodów



0825861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825861>

SORTI 3/ 8 - Kasetka niewyposażona

5020438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020438>



Skrzynka, wymiary: 170 x 250 x 46 mm, 8 przegródek, wielk. przegr. 1: 48 x 39 mm, wielk. przegr. 2: 98 x 39 mm, wielk. przegr. 3: 98 x 80 mm, wielk. przegr. 4: 66 x 243 mm

SORTI 3/18 - Kasetka niewyposażona

5028731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5028731>



Skrzynka, wymiary: 170 x 250 x 46 mm, 18 przegródek, wielk. przegr. 1: 48 x 39 mm, wielk. przegródki 2: 66 x 39 mm

SD-WMS 5 (NEUTRAL) YE - Tuleje do oznaczania przewodów



0825861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825861>

SORTI 4/8 - Kasetka niewyposażona

5145180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145180>



Kasety, 8 komór

SORTI 4/12 - Kasetka niewyposażona

5020658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020658>



Skrzynka, 12 przegródek wymiar zewnętrzny 335 x 225 x 55mm, materiał: polistyren

SD-WMS 5 (NEUTRAL) YE - Tuleje do oznaczania przewodów



0825861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825861>

SORTI 4/24 - Kaseła niewyposażona

5031524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031524>



Skrzynka, wymiary: 225 x 335 x 55 mm, 24 przegródek, wielk. przegr 1: 53 x 53 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl