

PML-W101 (200X200) - Etykieta ostrzegawcza



0830436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830436>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Etykieta ostrzegawcza, Arkusz, żółty/czarny, opisany: Błyskawica, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 200 x 200 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1



Dane handlowe

Numer artykułu	0830436
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2614
Klucz produktu	BG2511
Strona katalogu	Strona 322 (C-5-2015)
GTIN	4046356717601
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,4 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

PML-W101 (200X200) - Etykieta ostrzegawcza



0830436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830436>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Trójkąt
Typ produktu	Tabliczka ostrzegawcza zadrukowana
Zakres stosowania	Etykiety ostrzegawcze

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	1
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1
Nadruki	Błyskawica

Wymiary

Szerokość	200 mm
Wysokość	173,21 mm
Długość	200 mm
średnica	0,00 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Grubość folii	50 µm
Klej	Akryl
Kolor	żółty/czarny
Materiał	PCV
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

PML-W101 (200X200) - Etykieta ostrzegawcza



0830436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830436>

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Przechowalność	2 lata

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl